

Graniti



Svenska Kakel



Cefalu



Canazei



Elba



Taormina

Halkdämpade ytor



Roccia
R11 / A+B+C / V4



SLR
R12 / A+B+C



Quadri
R11 / A+B+C / V4



Star
R12 / A+B+C / V4




Line
R12 / A+B+C / V8



Point
R12 / A+B+C / V4

Format/Typ	Art. nr	Cefalu	Canazei	Elba	Taormina
		7420- *	7421- *	7423- *	7424- *
30 x 30	* = 30-01	•	•	•	•
30 x 30 Roccia	* = 30-02	•	•	•	•
20 x 20	* = 20-01	•	•	•	•
20 x 20 Roccia	* = 20-02	•	•	•	•
20 x 20 SLR	* = 20-03	•	•	•	•
20 x 20 Quadri	* = 20-06	•	•	•	•
20 x 20 Star	* = 20-04	•	•	•	•
20 x 20 Line	* = 20-05	•	•	•	•
15 x 15	* = 15-01	•	•	•	•
15 x 15 Point	* = 15-03	•	•	•	•
15 x 15 SLR	* = 15-02	•	•	•	•
10 x 20	* = 12-01	•			•


Passbitar till serie Graniti finns i alla färger



Hålkäl 10 x 20 med hörn



Stående hålkäl 10 x 20 med hörn



Plansteg 30 x 30



Sockel 10 x 20, 10 x 30

Symboler



Väggplattor



Golvplattor även lämpliga för vägg



Lämpliga för golvvärme



Frostbeständiga



Homogena plattor
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.



Natursten
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.



Nyans skiftning
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.



Rektifierade plattor
Raxskurna plattorna.



R-klass
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.



V-klass
Plattor med ytrelief.
V-klass kan användas för plattor med någon form av relief i ytan. Värdena som de olika klasserna baserar sig på är mått på plattans dräneringsvolym i cm^3/dm^2 , det vill säga hur mycket vatten som kan rymmas på plattans yta upp till reliefens högsta punkt. Klasserna V4, V6, V8 och V10 förekommer.



ABC-klass,
Vattenbegjutna barfotagolv.
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv med barfotatrafik i simhallar, poolområden duschrum och liknande. DIN 51130 och DIN 51097.

Slitstyrka



PEI-1
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.



PEI-2
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.



PEI-3
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.



PEI-4
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.



PEI-5
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel