


# Ce.Si. Full Body



**Svenska Kakel**



Fluoro  
NCS: S 0502-Y




Alluminio  
NCS: S 2002-Y



Nickel  
NCS: S 5500-N



Carbonio  
NCS: S 8000-N




Sodio  
NCS: S 1002-Y50R



Xeno  
NCS: S 4005-Y50R



Sabbia  
NCS: S 3010-Y30R



Agata  
NCS: S 1515-Y70R



Terra  
NCS: S 7010-Y50R



Ottone  
NCS: S 2030-Y20R



Gres  
NCS: S 5030-Y70R



Ruggine  
NCS: S 5020-Y60R



Giada  
NCS: S 5005-G20Y



Ossido  
NCS: S 3010-G10Y




Zaffiro  
NCS: S 4020-R90B



Acqua  
NCS: S 3010-B



Kombinera egna färgsättningar, nätmonterade moduler (ark 32 x 32 cm) bestående av 10 x 10 ottagono och 3,5 x 3,5 tozzetter.








		2,5 x 2,5 (30 x 30)	5 x 5 (30 x 30)	3 x 10 (30 x 30)	6 x 25	10 x 10	20 x 20	10 x 10 (ottagono)	3,5 x 3,5
<b>Färg</b>	<b>Art. nr</b>	* = 2,5N	* = 5N	* = 31	* = 625	* = 4	* = 6	* = 88	* = 3,5
Acqua	4805-*		•	•		•			
Agata	4857-*		•	•		•	•	•	•
Alluminio	4823-*	•	•		•	•	•	•	•
Carbonio	4822-*	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluoro	4830-*	•	•	•	•	•	•	•	•
Giada	4847-*		•			•	•	•	•
Gres	4849-*	•	•		•	•	•	•	•
Nickel	4824-*	•	•		•	•	•	•	•
Ossido	4806-*		•	•		•			
Ottone	4804-*		•			•			
Ruggine	4803-*		•	•		•			
Sabbia	4801-*		•	•		•			
Sodio	4821-*	•	•	•	•	•	•	•	•
Terra	4802-*		•			•			
Xeno	4854-*	•	•		•	•	•	•	•
Zaffiro	4846-*		•			•	•	•	•

## Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga

 **Homogena plattor**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**  
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**  
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **R** **Rektifierade plattor**  
Rakskurna plattorna.

 **R-klass**  
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.


 **ABC-klass**  
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.


## Slitstyrka

 **PEI-1**  
**Barfotagolv**  
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**  
**Måttlig gångtrafik, bostäder**  
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**  
**Gångtrafik, bostäder**  
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**  
**Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**  
**Trafik, offentlig miljö**  
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

## Kontakt

Malmö  
Tel 040-685 34 00  
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg  
Tel 042-400 57 00  
hbg@svenskakakel.se

Halmstad  
Tel 035-240 24 00  
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg  
Tel 031-86 64 00  
gbg@svenskakakel.se

Stockholm  
Tel 08-520 260 00  
sthlm@svenskakakel.se

Luleå  
Tel 0920-46 56 00  
lulea@svenskakakel.se

**svenskakakel.se**

# Svenska Kakel