

Ce.Si. Full Body



OSSIDO & ALLUMINIO




GRES



AGATA

Svenska Kakel



Fluoro
NCS: S 0502-Y



Alluminio
NCS: S 2002-Y



Nickel
NCS: S 5500-N



Carbonio
NCS: S 8000-N



Sodio
NCS: S 1002-Y50R



Xeno
NCS: S 4005-Y50R



Sabbia
NCS: S 3010-Y30R



Agata
NCS: S 1515-Y70R



Terra
NCS: S 7010-Y50R



Ottone
NCS: S 2030-Y20R



Gres
NCS: S 5030-Y70R



Ruggine
NCS: S 5020-Y60R



Giada
NCS: S 5005-G20Y



Ossido
NCS: S 3010-G10Y




Zaffiro
NCS: S 4020-R90B



Acqua
NCS: S 3010-B



Kombinera egna färgsättningar, nätmonterade moduler (ark 32 x 32 cm) bestående av 10 x 10 ottagono och 3,5 x 3,5 tozzetter.








		2,5 x 2,5 (30 x 30)	5 x 5 (30 x 30)	3 x 10 (30 x 30)	6 x 25	10 x 10	20 x 20	10 x 10 (ottagono)	3,5 x 3,5
Färg	Art. nr	* = 2,5N	* = 5N	* = 31	* = 625	* = 4	* = 6	* = 88	* = 3,5
Acqua	4805-*		•	•		•			
Agata	4857-*		•	•		•	•	•	•
Alluminio	4823-*	•	•		•	•	•	•	•
Carbonio	4822-*	•	•	•	•	•	•	•	•
Fluoro	4830-*	•	•	•	•	•	•	•	•
Giada	4847-*		•			•	•	•	•
Gres	4849-*	•	•		•	•	•	•	•
Nickel	4824-*	•	•		•	•	•	•	•
Ossido	4806-*		•	•		•			
Ottone	4804-*		•			•			
Ruggine	4803-*		•	•		•			
Sabbia	4801-*		•	•		•			
Sodio	4821-*	•	•	•	•	•	•	•	•
Terra	4802-*		•			•			
Xeno	4854-*	•	•		•	•	•	•	•
Zaffiro	4846-*		•			•	•	•	•

Symboler

-  Väggplattor
-  Golvplattor även lämpliga för vägg
-  Lämpliga för golvvärme
-  Frostbeständiga


 **Homogena plattor**
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

 **Natursten**
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

 **Nyans skiftning**
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.


 **R** **Rektifierade plattor**
Rakskurna plattorna.

 **R-klass**
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.


 **ABC-klass**
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.


Slitstyrka

 **PEI-1**
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

 **PEI-2**
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

 **PEI-3**
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

 **PEI-4**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

 **PEI-5**
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 00
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel