

Plimatech /02



Svenska Kakel



Plimawhite /02
30x60 69-776497
60x60 69-776507
60x120 69-776569



Plimagray /02
30x60 69-776503
60x60 69-776514
60x120 69-776575

Svenska Kakel

Symboler



Väggplattor



Golvplattor även
lämpliga för vägg



Lämpliga för
golvvärme



Frostbeständiga



Homogena plattor

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.



Natursten

Naturstensmaterial som kan
behöva ytbehandling efter
montering.



Nyans skiftning

Plattornas nyans skiljer sig
från varandra.



Rektifierade plattor

Rakskurna plattorna.



R-klass

Torra golvytor med gångtrafik.
Värden från R9 till R13, där
R9 är den lägsta friktionen
och R13 den högsta.
DIN 51130 och DIN 51097.



ABC-klass

ABC-klasser innebär A för
lägsta friktion och C för högsta.
Klasserna används för att ange
friktion på vattenbegjutna golv.

Slitstyrka



PEI-1

Barfotagolv

Plattor för golvytor med
mycket lågt slitage.



PEI-2

Måttlig gångtrafik, bostäder

Plattor för golvytor i bostäder
utom kök och ytor direkt i
anslutning till entréer.



PEI-3

Gångtrafik, bostäder

Plattor lämpliga för maximal
trafikbelastning i samtliga
utrymmen i bostaden.



PEI-4

Trafik, offentlig miljö

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med måttlig trafik.



PEI-5

Trafik, offentlig miljö

Plattor lämpliga för offentliga
lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel