
Baldo



Svenska Kakel

20 x 20



Stone (PEI 4)
4190-6




Rock (PEI 3)
4191-6



Sand (PEI 4)
4192-6

10 x 10 (ark 30x40)



Stone (PEI 3)
4190-4



Rock (PEI 3)
4191-4



Sand (PEI 3)
4192-4

GWP-fossil A1-A3: **5,19** kg CO_2e/m^2

Svenska Kakel

Symboler

Väggplattor

Golvplattor även lämpliga för vägg

Lämpliga för golvvärme

Frostbeständiga

Homogena plattor
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Natursten
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

Nyans skiftning
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.

Rektifierade plattor
Rakskurna plattorna.

R-klass
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.

ABC-klass
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.

Slitstyrka

PEI-1
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

PEI-2
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

PEI-3
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

PEI-4
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

PEI-5
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel