Glint


VANILLA 02


FJORD 11



EDEN 09

Svenska Kakel

6 x 24



Blank 01
68-CSB4




Vanilla 02
68-CSB7



Silver 03
68-CSC0




Mustard 04
68-CSC1




Gold 05
68-CSC2




Burn 06
68-CSC3




Jade 07
68-CSC4




Olive 08
68-CSC5




Eden 09
68-CSC6



Sky 10
68-CSC7



Fjord 11
68-CSC8



Night 12
68-CSP4

GWP-fossil A1-A3: **8,3** kg CO_2e/m^2

Svenska Kakel

60x120



Blank GT 01
68-CRQ2



Mustard GT04
68-CRQ5



Eden GT 09
68-CRQ8



Fjord GT 11
68-CRR1

GWP-fossil A1-A3: **8,3** kg CO_2e/m^2

Svenska Kakel

Symboler

Väggplattor

Golvplattor även lämpliga för vägg

Lämpliga för golvvärme

Frostbeständiga

Homogena plattor
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Natursten
Naturstensmaterial som kan behöva ytbehandling efter montering.

Nyans skiftning
Plattornas nyans skiljer sig från varandra.

Rektifierade plattor
Rakskurna plattorna.

R-klass
Torra golvytor med gångtrafik. Värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. DIN 51130 och DIN 51097.

ABC-klass
ABC-klasser innebär A för lägsta friktion och C för högsta. Klasserna används för att ange friktion på vattenbegjutna golv.

Slitstyrka

PEI-1
Barfotagolv
Plattor för golvytor med mycket lågt slitage.

PEI-2
Måttlig gångtrafik, bostäder
Plattor för golvytor i bostäder utom kök och ytor direkt i anslutning till entréer.

PEI-3
Gångtrafik, bostäder
Plattor lämpliga för maximal trafikbelastning i samtliga utrymmen i bostaden.

PEI-4
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med måttlig trafik.

PEI-5
Trafik, offentlig miljö
Plattor lämpliga för offentliga lokaler med hög trafik.

Kontakt

Malmö
Tel 040-685 34 00
malmo@svenskakakel.se

Halmstad
Tel 035-240 24 00
halmstad@svenskakakel.se

Stockholm
Tel 08-520 260 00
sthlm@svenskakakel.se

Helsingborg
Tel 042-400 57 00
hbg@svenskakakel.se

Göteborg
Tel 031-86 64 40
gbg@svenskakakel.se

Luleå
Tel 0920-46 56 00
lulea@svenskakakel.se

svenskakakel.se

Svenska Kakel